



LEGENDE

ABKÜRZUNGEN		FBA		FKRD		T 30	
AD	ABGEHÄNGTE DECKE	FBA	FURBODENAUSSPARUNG	FKRD	ÜBERKANTE ROHDECKE	T 30	FEUERHEMMENDE TÜR
AK	AUSSENKANTE	FB	FURBODENDURCHBRUCH	OKS	ÜBERKANTE SOHLE	T 90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
ASZ	AUSSENKAPFSTELLE	FF	FERTIGFLÜßIGER	RA	ROHRRAHSE	UD	UNTERZUGDRÜCKBRUCH
BA	BODENBELAUF	FD	FERTIGTEILSTURZ	REV	REVISIONSÖFFNUNG	UK	UNTERKANTE
BMZ	BRANDMELDEZENTRALE	GOK	GELÄNDEÜBERKANTE	RF	ROHFUBODEN	UKHD	UNTERKANTE
BOD	BODENBELÜFTUNG	GP	GLASPAKIEL	RR	RAHMEN	ASH	ASPHANGEDÄCKE
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE	HYD	HYDRANT	RR	REGENROHR	UKD	UNTERKANTE DECKE
DA	DACHBELAUF	HK	HEIZKÖRPER	RS	RAUCHSCHÜTZTÜR	UK	UNTERKANTE
DD	DECKENDRÜCKBRUCH	KS	KANALSCHIEBE	SAN	SANITÄR	UKS	UNTERKANTE STURZ
DF	DEHNFLUGE	LR	LUFTRAUM	SRA	Sonnenrolläden	UU	UNTERKANTE UNTERZUG
DG	DECKENZULEGER BALKEN	LU	LÜFTUNG	ANTR	ANTRIEB	UZ	UNTERZUG
DS	DECKENSCHUTZ	NA	NOTAUSGANG	SS	SONNENSCHUTZ	UZ	UNTERZUG
ELT	ELEKTROINSTALLATION	OK	ÜBERKANTE	SSA	SONNENSCHUTZ	VK	VORDECKE
F	FEUERLÖSCHRICHTUNG	OKKF	FERTIGFLUSSBODEN	ST	STAHLTÜR	VS	VERSPÄRRUNG
				STG	STEGUNG	VSG	VERBUNDSCHUTTSCHUTZGLAS
				WD	WANDURDRÜCKBRUCH		

Legende Dämmqualitäten:

↑ Flankendämmung unter der Sohle XPS WLG 4,49 für 15cm
 ↑ Flankendämmung unter der Decke WLG 4,45 für 8cm

FARBEN - BEDEUTUNG	BRANDSCHUTZQUALITÄT ÄTEN DER BAUTEILE	Legende TGA:
BEIGE - Dämmung unterliegend	DICHTSCHLIESSENDE TÜR DT	Darstellung TGA in Architektplänen nur nachschlüssig!
BLAU - Dämmung unterliegend	FEUERHEMMENDE DICHTUNG	Es gelten die freigegebenen Ausführungspläne der Fachplanung
GRAU - UNTERZUG	FEUERHEMMENDE RAUCHDICHTUNG UND SELBSTSCHLIESSENDE TÜR	Außenführdurchlass
	ZWEITER RETTUNGSWEG	Bad-Heizkörper
		WZ = UP-Asperg-Wasserzähler-Kombi (Kalt und Warm) (Kalt oder Warm)

Wichtige Hinweise zur Bauausführung

Alle Maße sind vor Ort und rechnerisch zu prüfen!
 Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen!
 Architektpläne sind nur mit Freigabevermerk des Bauherrn zur Ausführung freigegeben. Die Pläne sind nur gültig mit den geprüften und vom Bauherrn freigegebenen Tragwerks- und Haustechnikplänen. Sämtliche Türhöhen, Brüstungshöhen und Sturzhöhen beziehen sich auf OKKF des jeweiligen Geschosses.

Alle Baumasse sind am Bau zu nehmen!
 Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Projektleitung zu klären!

C	Maßbezugspunkte angepasst; TRH Gefälle angepasst	10.01.2024
B	Wintergartenfenster angepasst; Fassadenaufbau angepasst; Wand + Tür hinzugefügt	01.12.2023
A	Fortschreibung der Planung; Fassadenaufbau angepasst	17.11.2023

Index	Art der Änderung	Datum
Projekt	Baubeschnitt	Ersteller
		Gesamtplaner
		Phase
		Planart
		Ebene
		Plan-ID
		Version
		Prüfstand

BAUVORHABEN

Dormagen

Westlich Am Latourshof
 41542 Dormagen

Lageplan

OKKF EG ±0,00
 42,15 ü.NHN

BAUHERR	WORADO Wohnraumgesellschaft Mathias-Giesen-Str. 11 41539 Dormagen	Düsseldorf, F
ARCHITEKT	POS4 POS4 Architekten Generalplaner GmbH Grafenberger Allee 82,40237 Düsseldorf T +49 211 16 23 47 2	Düsseldorf,
ENTWURFS-AUSFÜHRUNGSPLANUNG		Düsseldorf,
FACHPLANUNG		
FACHPLANUNG		

PLANNUMMER	EG Haus 1	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	LP 5
GEZ.	FORMAT DIN A1	DATUM 15.09.2023	MAßSTAB M 1:50
		INDEX	C

